

RN/BN 2683 C

Autorespiratore autonomo portatile
Cod. 40205000C

RN/BN 2683 C è un autorespiratore autonomo portatile adatto per interventi di lunga durata a scopo prevalentemente ricognitivo di impianti chimici o industriali dove ci sia, o possa esserci, deficienza di ossigeno nell'aria..

RN/BN 2683 unisce alla massima protezione e comfort l'efficienza, la versatilità e la semplicità d'uso del **Sistema MK2** nonché l'eccezionale campo visivo delle maschere Spasciani **TR 2002 BN**.

La maschera **TR 2002 BN** è dotata di un raccordo speciale a doppia funzionalità che permette di utilizzare la maschera a pressione positiva o negativa. Uno speciale meccanismo brevettato corregge automaticamente la taratura delle valvole, per adattarla al dispositivo collegato alla maschera. La maschera è dotata di raccordo per dosatore a baionetta secondo **DIN 58600** e raccordo filettato normalizzato **EN 148-1**, può quindi essere utilizzata in sovrappressione con gli autorespiratori Spasciani dotati di dosatore tipo BN o con filtri e/o dispositivi di respirazione a depressione .

RN/BN 2683 C è fornito di erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare. L'erogatore è collegato alla cannula media pressione del riduttore mediante un raccordo rapido che permette di scollegarlo agevolmente per semplificare le operazioni di manutenzione.

RN/BN 2683 C è dotato dell'esclusivo segnale d'allarme del Sistema **MK2** posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 55 bar. L'emissione del segnale è dovuta ad una vibrazione sonora provocata da ogni singola inspirazione. In questo modo tutta l'aria contenuta nella bombola è disponibile per l'operatore. Il segnale acustico essendo legato alla frequenza respiratoria dell'utilizzatore permette di distinguere il proprio segnale da quello di altri operatori vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di **Auto-Test**). La posizione del segnalatore nell'erogatore protegge il sistema dalla formazione di ghiaccio e di sporcizia.

Lo schienale è in polipropilene termoformato e robustissimo ed è anatomicamente modellato per consentire una confortevole ripartizione dei pesi e restare ben fermo sul dorso dell'operatore anche durante piegamenti e flessioni. Le cinghie di supporto sono dotate di imbottiture per aumentare il confort e sono dotate di fascia renale imbottita che accresce la portabilità del dispositivo. Speciali maniglie permettono un facile trasporto. Il riduttore di pressione mantiene costante la pressione d'uscita al variare di quella nella bombola ed è collegato ad un manometro fosforescente di facile lettura. Il riduttore è equipaggiato con un raccordo bibombola per il collegamento di due bombole in composito aventi una capacità di 6,8 litri con una pressione di 300 bar dotate di valvole con raccordo EN 144.

RN/BN 2683 C può anche essere utilizzato unitamente ad un respiratore carrellato Spasciani **RC** o ad un sistema di alimentazione dalla linea grazie alla valvola opzionale a quattro vie Spasciani.



RN/BN 2683 C

Autorespiratore autonomo portatile

Cod. 40205000C

INFORMAZIONI TECNICHE

Riduttore di pressione: del tipo a pistone con compensatore

Erogatore automatico a domanda: in esso si trovano il sistema di allarme integrato e il pulsante di supplemento

Attivazione Allarme nell'Erogatore: 55 ± 5 bar

Volume/Pressione d'esercizio bombola: 6,8 l / 300 bar

Riserva d'aria: 3740 N litri

Autonomia: 125 min con un consumo medio di 30 l/min

CLASSIFICAZIONE

Certificato conformemente alle direttive **89/686/CEE (DPI)** e **97/23/CE (PED)**.

Conforme alla norma **EN 137:2006 tipo 1** in tutto tranne che per test massa e prove pratiche.

MARCATURA



MATERIALI

Maschera:	TR 2002 BN
Facciale esterno:	EPDM
Schermo panoramico:	Policarbonato trattato antisfriso ed antisolvente
Mascherina interna:	TPE
Bardatura del capo a cinque bracci:	EPDM
Nastro tracolla:	PVC
Schienale:	Polipropilene termoformato
Cinghie con imbottitura e fascia renale:	Tubolare in fibre autoestinguenti ed elastomero espanso
Riduttore:	Lega di ottone stampato e nikelato
Erogatore automatico a domanda:	Involucro in nylon rinforzato con fibre di vetro
Bombola:	Composito

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a Temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

16 Kg circa, apparecchio completo di maschera e bombola carica.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

310 x 660 x 220 mm misurate con l'apparecchio appoggiato ad un piano

L'apparecchio è confezionato senza bombola in scatola di cartone avente le seguenti dimensioni: 710 x 210 x 460 mm.

Le due bombola sono confezionata singolarmente in scatole di cartone avente le seguenti dimensioni: 710 x 150 x 160 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.